
RKPL...H42 Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKPL100/50H42	**100**	**144710**	**10**	**0,11**	**50**
RKPL150/100H42	**150**	**144715**	**10**	**0,14**	**100**
RKPL200/100H42	**200**	**144920**	**10**	**0,15**	**100**
RKPL200/150H42	**200**	**145020**	**10**	**0,17**	**150**
RKPL300/200H42	**300**	**144930**	**10**	**0,24**	**200**

Související produkty:


KAJ...H42 Žlab


KGL...H42 Žlab


KGJ...H42 Žlab


KGR...H42 Žlab


KCJ...H42 Žlab


KCL...H42 Žlab


KOL...H42 Žlab



KOJ...H42 Žlab


KBR...H42 Žlab



KBJ...H42 Žlab



OPZJ...H42 Objížďka horizontální


OPZBJ...H42 Objížďka horizontální


OPNJ...H42 Objížďka vertikální


OPNBJ...H42 Objížďka vertikální



LUJ...H42 Úhel žlabu 90°


LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°



LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°


LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45°


LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°


LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°


TRSJ...H42 T - redukce symetrická


TRSBJ...H42 T - redukce symetrická


SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)


SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER