KCL...H42 Žlab

Informace:



POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
E - antikorózna oceľ.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Možnost spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KGL/KCL50H42/2	**2000**	**50**	**140305**	**12**	**0,76**	**1900**
KGL/KCL50H42/3	**3000**	**50**	**140405**	**12**	**0,76**	**1900**
KCL100H42/3	**3000**	**100**	**140810**	**12**	**1,00**	**4000**
KCL150H42/3	**3000**	**150**	**140815**	**6**	**1,26**	**6100**
KCL200H42/3	**3000**	**200**	**140820**	**6**	**1,51**	**8200**
KCL300H42/3	**3000**	**300**	**140830**	**6**	**1,99**	**12400**

Související produkty:


KGL...H42 Žlab


KOL...H42 Žlab


NO24×35 Ochranná krytka


LPLH42 Spojka žlabu


LPMLH42 Spojka žlabu


KKL...H42 Koleno žlabu 90°


KKBL...H42 Koleno žlabu 90°


KKML...H42 Koleno žlabu 45°


KKMBL...H42 Koleno žlabu 45°


TKL...H42 T-kus žlabu


TKBL...H42 T-kus žlabu



CZKL...H42 Křižovatka žlabu


CZKBL...H42 Křižovatka žlabu


LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý


LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý


ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu


ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu


RKLL...H42 Redukce žlabu levá


RKLBL...H42 Redukce žlabu levá


RKPL...H42 Redukce žlabu pravá


RKPBL...H42 Redukce žlabu pravá


RKSL...H42 Redukce žlabu symetrická


RKSBL...H42 Redukce žlabu symetrická

© 2026 STRADER