

## KCL...H42 Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**E** - antikoročná oceľ.

**L** -lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Možnosť spojovania žlabů bez spojiek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KGL/KCL50H42/2</b>	<b>2000</b>	<b>50</b>	<b>140305</b>	<b>12</b>	<b>0,76</b>	<b>1900</b>
<b>KGL/KCL50H42/3</b>	<b>3000</b>	<b>50</b>	<b>140405</b>	<b>12</b>	<b>0,76</b>	<b>1900</b>
<b>KCL100H42/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>140810</b>	<b>12</b>	<b>1,00</b>	<b>4000</b>
<b>KCL150H42/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>140815</b>	<b>6</b>	<b>1,26</b>	<b>6100</b>
<b>KCL200H42/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>140820</b>	<b>6</b>	<b>1,51</b>	<b>8200</b>
<b>KCL300H42/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>140830</b>	<b>6</b>	<b>1,99</b>	<b>12400</b>

### Související produkty:

