

CE70H50... C - úhelník

Informace:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebříkov, rúr, vešanie lúčů a iných prvků. Na zhotovenie stúpacích rebříkov priamo na stavbe.

Ako stojina na celý rad výložníkov typu: "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".


MATERIÁL

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorózna oceľ do 3 m.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 3 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **4,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CE70H50/03	300	70	616303	10	50	1,14
CE70H50/04	400	70	616304	10	50	1,52
CE70H50/05	500	70	616305	10	50	1,90
CE70H50/06	600	70	616306	8	50	2,28
CE70H50/07	700	70	616307	8	50	2,66
CE70H50/08	800	70	616308	8	50	3,04
CE70H50/09	900	70	616309	8	50	3,42
CE70H50/1	1000	70	616310	8	50	3,80
CE70H50/2	2000	70	616320	4	50	7,60
CE70H50/3	3000	70	616330	4	50	11,40
CE70H50/6	6000	70	626360	4	50	22,80

Související produkty:



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemní páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemní drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka



FCA Zinková
barva ve spreji