
PMC/PMCO... Podpěra

Informace:





POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Výhody:

Rýchla montáž.

Možnosť objednať ľubovoľné dĺžky do 3 m.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PMC/PMCO100	**150**	**900910**	**50**	**0,30**
PMC/PMCO200	**250**	**900920**	**50**	**0,43**
PMC/PMCO300	**350**	**900930**	**20**	**0,58**
PMC/PMCO400	**450**	**900940**	**20**	**0,72**
PMC500	**550**	**900950**	**20**	**0,85**
PMC600	**650**	**900960**	**20**	**0,96**
PMC1000	**1050**	**901911**	**8**	**1,70**
PMC2000	**2050**	**901922**	**8**	**3,40**
PMC3000	**3050**	**901933**	**8**	**5,10**

Související produkty:



KDS...H35 Drátěný žlab



KDS/KDSO...H60 Drátěný žlab



KDS...H110 Drátěný žlab



UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka



UKZ2... Třmenová příchytka



USSW Spojka drátěného žlabu



USSPW/USSPWO Spojka drátěného žlabu



LSS N Držák



PLC23/01 Pásek



ZSW Spojka drátěného žlabu



ZS/ZSO Držák



ZPNH80... Spona



NKS Nůžky pro drátěné žlaby



BMS Montážní plech



BSMN Držák boční



WWSS... Výložník zesílený



WFLS... Nosník Dýmkový



WFCS... Nosník Dýmkový



SGKM6x... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)



UUS Zemnící svorka



WSD... Nosník stropní

© 2026 STRADER