

TKDJ...H60 Doplnujúci díl žlabu T

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDJ50H60	50	169705	10	0,32
TKDJ100H60	100	169710	10	0,44
TKDJ150H60	150	169715	10	0,51
TKDJ200H60	200	169720	10	0,58
TKDJ300H60	300	169730	10	0,72
TKDJ400H60	400	169740	10	0,86
TKDJ500H60	500	169750	10	1,00
TKDJ600H60	600	169760	10	1,14

Související
produkty:

KGR...H60 Žlab KBL...H60 Žlab KOJ...H60N Žlab KCJ/KCOJ...H60 Žlab KCL/KCOL...H60 Žlab KGJ/KGOJ...H60 Žlab KGL/KGOL...H60 Žlab KBj...H60 Žlab