

## TKDP...H60 Doplnujúci díl žlabu T

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDP50H60	50	159809	10	0,66
TKDP100H60	100	169810	10	0,66
TKDP150H60	150	169815	10	0,76
TKDP200H60	200	169820	10	0,87
TKDP300H60	300	169830	10	1,08
TKDP400H60	400	169840	10	1,29
TKDP500H60	500	169850	10	1,50
TKDP600H60	600	169860	10	1,71

### Související produkty:



KGJ/KGOJ...H60 Žlab    KBD...H60 Žlab    KBJ...H60 Žlab    KOP...H60N Žlab    KOP...H60N Žlab    KOCJ/KCOJ...H60 Žlab    KCD/KCOD...H60 Žlab    KCD/KCOD...H60 Žlab    KOCJ/KCOJ...H60 Žlab



KBP...H60 Žlab