
TKDJ...H80 Doplňující díl žlabu T

Informace:





POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDJ100H80	**100**	**182001**	**10**	**0,49**
TKDJ150H80	**150**	**182101**	**10**	**0,56**
TKDJ200H80	**200**	**182201**	**10**	**0,63**
TKDJ300H80	**300**	**182301**	**10**	**0,77**
TKDJ400H80	**400**	**182401**	**10**	**0,91**
TKDJ500H80	**500**	**182501**	**10**	**1,05**
TKDJ600H80	**600**	**182601**	**10**	**1,19**

Související produkty:



KCL...H80N Žlab



KCJ...H80N Žlab



KOJ...H80N Žlab



KBJ...H80 Žlab

© 2026 STRADER