

LCM50H50 Spojka

Informace:

POUŽITÍ

Spojování C-úhelníků typu CM...50H50.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Na montáž spojky použijte šrouby typu SGK M10x20.

Související produkty:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| CWZP30H20... - úhelník zesílený | C CWZP40H22... - úhelník zesílený | C CWZP40H47... - úhelník zesílený | PLP... Pásovina | PTP20... Pásovina v pásce | PZC... Deska úhelníku | NO40x20 Ochranná koncovka | CWP40H35... C-úhelník zesílený |
| | | | | | | | |
| LCW40H35 Spojka | LCW40H47 Spojka | LCM50H30 Spojka | NO40x47 Ochranná koncovka | CP28H12... C-úhelník | CP40H20... C-úhelník | LC40H20 Spojka | CMP40H22... C-úhelník montážní |
| | | | | | | | |
| KTP25H25... L-úhelník | KTP35H35... L-úhelník | NOK... Ochranná koncovka | NO80x37 Ochranná koncovka | CWP30H30... C-úhelník zesílený | LCW30H30 Spojka | LCM40H40 Spojka | TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemníčí páska) |
| | | | | | | | |
| DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemníčí drát) | NO30x30 Ochranná koncovka | NO40x40N Ochranná koncovka | NO40x60 Ochranná koncovka | DPH... I-nosník hutnický | NO40x30 Ochranná koncovka | NO50x30 Ochranná koncovka | LCM40H60 Spojka |