KGJ...H110 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Ukládání r?zného typu kabel?.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011. .


Na objednávku:

L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnost spojování žlab? bez spojek vkládáním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M8x12.







Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KGJ100H110/3	**3000**	**100**	**120210**	**4**	**2,34**	**10800**
KGJ100H110/6	**6000**	**100**	**120211**	**4**	**2,34**	**10800**
KGJ150H110/3	**3000**	**150**	**120215**	**4**	**2,68**	**16300**
KGJ150H110/6	**6000**	**150**	**120216**	**4**	**2,68**	**16300**
KGJ200H110/3	**3000**	**200**	**120220**	**4**	**3,01**	**21800**
KGJ200H110/6	**6000**	**200**	**120221**	**4**	**3,01**	**21800**
KGJ300H110/3	**3000**	**300**	**120230**	**2**	**3,68**	**32800**
KGJ300H110/6	**6000**	**300**	**120231**	**2**	**3,68**	**32800**
KGJ400H110/3	**3000**	**400**	**120240**	**2**	**4,34**	**43800**
KGJ400H110/6	**6000**	**400**	**120241**	**2**	**4,34**	**43800**
KGJ500H110/3	**3000**	**500**	**120250**	**2**	**5,01**	**54800**
KGJ500H110/6	**6000**	**500**	**120251**	**2**	**5,01**	**54800**
KGJ600H110/3	**3000**	**600**	**120260**	**2**	**5,67**	**65800**
KGJ600H110/6	**6000**	**600**	**120261**	**2**	**5,67**	**65800**

© 2026 STRADER