

KRLBP...H110 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBP100H110	**100**	**128210**	**4**	**1,63**
KRLBP150H110	**150**	**128215**	**4**	**2,17**
KRLBP200H110	**200**	**128220**	**4**	**3,24**
KRLBP300H110	**300**	**128230**	**2**	**4,87**
KRLBP400H110	**400**	**128240**	**2**	**6,35**
KRLBP500H110	**500**	**128250**	**2**	**8,03**
KRLBP600H110	**600**	**128260**	**2**	**9,55**

© 2026 STRADER