

TRSBJ...H110 T - redukce symetrická

Informace:





POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRSBJ100H110	**100**	**128710**	**1**	**1,76**
TRSBJ150H110	**150**	**128715**	**1**	**1,95**
TRSBJ200H110	**200**	**128720**	**1**	**2,13**
TRSBJ300H110	**300**	**128730**	**1**	**2,50**
TRSBJ400H110	**400**	**128740**	**1**	**2,87**
TRSBJ500H110	**500**	**128750**	**1**	**3,24**
TRSBJ600H110	**600**	**128760**	**1**	**3,60**

© 2026 STRADER