


## RKLBP...H110 Redukce žlabu levá

### Informace:

**POUŽITÍ**  
 Změna šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**  
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozi ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
<b>RKLBP150/100H110</b>	<b>150</b>	<b>129015</b>	<b>10</b>	<b>0,46</b>	<b>100</b>
<b>RKLBP200/100H110</b>	<b>200</b>	<b>129120</b>	<b>10</b>	<b>0,52</b>	<b>100</b>
<b>RKLBP200/150H110</b>	<b>200</b>	<b>129220</b>	<b>10</b>	<b>0,53</b>	<b>150</b>
<b>RKLBP300/200H110</b>	<b>300</b>	<b>129130</b>	<b>10</b>	<b>0,60</b>	<b>200</b>
<b>RKLBP400/300H110</b>	<b>400</b>	<b>129040</b>	<b>6</b>	<b>0,73</b>	<b>300</b>
<b>RKLBP500/400H110</b>	<b>500</b>	<b>129050</b>	<b>6</b>	<b>0,86</b>	<b>400</b>
<b>RKLBP600/500H110</b>	<b>600</b>	<b>129060</b>	<b>6</b>	<b>0,96</b>	<b>500</b>