
ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného piremeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELL50H30	**50**	**132505**	**4**	**0,16**
ELL100H30	**100**	**132510**	**4**	**0,22**
ELL150H30	**150**	**132515**	**4**	**0,26**
ELL200H30	**200**	**132520**	**4**	**0,35**
ELL300H30	**300**	**132530**	**4**	**0,47**

Související produkty:



ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER