

LUMBJ...H50 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMBJ50H50	50	151903	2	0,40
LUMBJ100H50	100	152003	2	0,58
LUMBJ150H50	150	152103	2	0,78
LUMBJ200H50	200	152203	2	1,01
LUMBJ300H50	300	152403	2	1,36
LUMBJ400H50	400	152503	2	1,76
LUMBJ500H50	500	152603	2	2,13
LUMBJ600H50	600	152703	2	2,49

Související produkty:





RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia