KAJ...H60 Žlab

Informace:



POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Spájanie žľabov iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KAJ50H60/3	**3000**	**50**	**170716**	**12**	**1,33**	**2900**
KAJ100H60/3	**3000**	**100**	**170816**	**12**	**1,58**	**5800**
KAJ150H60/3	**3000**	**150**	**170916**	**6**	**1,92**	**8800**
KAJ200H60/3	**3000**	**200**	**171016**	**6**	**2,21**	**11800**
KAJ300H60/3	**3000**	**300**	**171116**	**6**	**2,87**	**17800**
KAJ400H60/3	**3000**	**400**	**171216**	**4**	**3,54**	**23800**
KAJ500H60/3	**3000**	**500**	**171316**	**2**	**4,19**	**29800**
KAJ600H60/3	**3000**	**600**	**171416**	**2**	**4,84**	**35800**

© 2026 STRADER