

## KAJ...H60 Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Spájanie žľabov iba za pomoci spojok!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KAJ50H60/3	3000	50	170716	12	1,33	2900
KAJ100H60/3	3000	100	170816	12	1,58	5800
KAJ150H60/3	3000	150	170916	6	1,92	8800
KAJ200H60/3	3000	200	171016	6	2,21	11800
KAJ300H60/3	3000	300	171116	6	2,87	17800
KAJ400H60/3	3000	400	171216	4	3,54	23800
KAJ500H60/3	3000	500	171316	2	4,19	29800
KAJ600H60/3	3000	600	171416	2	4,84	35800