

## RKSST...H100N Redukce žlabu symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RKSST300/200H10 0N</b>	<b>221533</b>	<b>1</b>	<b>5,94</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKSST400/300H10 0N</b>	<b>221543</b>	<b>1</b>	<b>6,66</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKSST500/400H10 0N</b>	<b>221553</b>	<b>1</b>	<b>7,38</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKSST600/500H10 0N</b>	<b>221563</b>	<b>1</b>	<b>8,10</b>	<b>600</b>	<b>500</b>