

CZKSC...H110 Křižovatka žlabu

Informace:





POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKSC200H110	**200**	**231022**	**1**	**17,49**
CZKSC300H110	**300**	**231032**	**1**	**20,61**
CZKSC400H110	**400**	**231042**	**1**	**23,77**
CZKSC500H110	**500**	**231052**	**1**	**24,74**
CZKSC600H110	**600**	**231062**	**1**	**27,03**

© 2026 STRADER