

KSC...H120 Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(dĺžka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KSC200H120/3	3000	200	240120	2	8,46	22600
KSC200H120/6	6000	200	240121	2	8,46	22600
KSC300H120/3	3000	300	240130	2	9,36	34600
KSC300H120/6	6000	300	240131	2	9,36	34600
KSC400H120/3	3000	400	240140	2	10,26	46600
KSC400H120/6	6000	400	240141	2	10,26	46600
KSC500H120/3	3000	500	240150	2	11,16	58600
KSC500H120/6	6000	500	240151	2	11,16	58600
KSC600H120/3	3000	600	240160	2	12,06	70600
KSC600H120/6	6000	600	240161	2	12,06	70600