

## RKPSC...H120 Redukce žlabu pravá

### Informace:

#### POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upřesnit rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                  | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RKPSC300/200H120</b> | <b>241432</b> | <b>1</b>   | <b>4,69</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RKPSC400/300H120</b> | <b>241442</b> | <b>1</b>   | <b>5,29</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RKPSC500/400H120</b> | <b>241452</b> | <b>1</b>   | <b>5,89</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RKPSC600/500H120</b> | <b>241462</b> | <b>1</b>   | <b>6,49</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |