

## RKSST...H200 Redukce žlabu symetrická

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upřesnit rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol                  | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RKSST300/200H200</b> | <b>291533</b> | <b>1</b>   | <b>9,06</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RKSST400/300H200</b> | <b>291543</b> | <b>1</b>   | <b>9,78</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RKSST500/400H200</b> | <b>291553</b> | <b>1</b>   | <b>10,50</b>  | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RKSST600/500H200</b> | <b>291563</b> | <b>1</b>   | <b>11,22</b>  | <b>600</b>    | <b>500</b>    |