

## OPZLC...H200 Objížďka horizontální levá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>OPZLC200H200</b>	<b>200</b>	<b>374820</b>	<b>10</b>	<b>5,28</b>
<b>OPZLC300H200</b>	<b>300</b>	<b>374830</b>	<b>4</b>	<b>6,03</b>
<b>OPZLC400H200</b>	<b>400</b>	<b>374840</b>	<b>4</b>	<b>6,78</b>
<b>OPZLC500H200</b>	<b>500</b>	<b>374850</b>	<b>4</b>	<b>7,53</b>
<b>OPZLC600H200</b>	<b>600</b>	<b>374860</b>	<b>4</b>	<b>8,27</b>