

## LDSC...H100 Oblouk žebříku 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LDSC200H100</b>	<b>200</b>	<b>410922</b>	<b>2</b>	<b>5,83</b>
<b>LDSC300H100</b>	<b>300</b>	<b>410932</b>	<b>2</b>	<b>6,56</b>
<b>LDSC400H100</b>	<b>400</b>	<b>410942</b>	<b>1</b>	<b>7,58</b>
<b>LDSC500H100</b>	<b>500</b>	<b>410952</b>	<b>1</b>	<b>8,28</b>
<b>LDSC600H100</b>	<b>600</b>	<b>410962</b>	<b>1</b>	<b>9,65</b>