

## DSP...H110 Žebřík samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 6 m !

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| DSP200H110/3 | 3000         | 200          | 411721     | 2          | 4,98        | 17400                 |
| DSP200H110/6 | 6000         | 200          | 411822     | 2          | 4,98        | 17400                 |
| DSP300H110/3 | 3000         | 300          | 411731     | 2          | 5,26        | 26600                 |
| DSP300H110/6 | 6000         | 300          | 411832     | 2          | 5,26        | 26600                 |
| DSP400H110/3 | 3000         | 400          | 411741     | 2          | 5,55        | 35800                 |
| DSP400H110/6 | 6000         | 400          | 411842     | 2          | 5,55        | 35800                 |
| DSP500H110/3 | 3000         | 500          | 411751     | 2          | 5,84        | 45000                 |
| DSP500H110/6 | 6000         | 500          | 411852     | 2          | 5,84        | 45000                 |
| DSP600H110/3 | 3000         | 600          | 411761     | 2          | 6,13        | 54200                 |
| DSP600H110/6 | 6000         | 600          | 411862     | 2          | 6,13        | 54200                 |