

DST...H110 Žebřík samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !



--	--

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- rzeběříků s perforovanými boky
- rzeběříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DST200H110/6	6000	200	412026	2	8,95	17400
DST300H110/6	6000	300	412036	2	9,09	26600
DST400H110/6	6000	400	412046	2	9,58	35800
DST500H110/6	6000	500	412056	2	9,86	45000
DST600H110/6	6000	600	412066	2	10,11	54200