

## RLDSC...H110 Redukce žebříku levá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                  | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RLDSC300/200H110</b> | <b>413132</b> | <b>1</b>   | <b>3,29</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RLDSC400/300H110</b> | <b>413142</b> | <b>1</b>   | <b>3,50</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RLDSC500/400H110</b> | <b>413152</b> | <b>1</b>   | <b>3,70</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RLDSC600/500H110</b> | <b>413162</b> | <b>1</b>   | <b>3,90</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |