

DSC...H120 Žebřík samonosný


Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 8 m !

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DSC200H120/3	3000	200	430120	2	6,95	22600
DSC200H120/6	6000	200	430220	2	6,95	22600
DSC300H120/3	3000	300	430130	2	7,09	34600
DSC300H120/6	6000	300	430230	2	7,09	34600
DSC400H120/3	3000	400	430140	2	7,58	46600
DSC400H120/6	6000	400	430240	2	7,58	46600
DSC500H120/3	3000	500	430150	2	7,86	58600
DSC500H120/6	6000	500	430250	2	7,86	58600
DSC600H120/3	3000	600	430160	2	8,11	70600
DSC600H120/6	6000	600	430260	2	8,11	70600