DSP...H200 Žebřík samonosný

Informace:







POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 7 m !

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dlžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DSP200H200/3	**3000**	**200**	**433323**	**1**	**8,04**	**37800**
DSP200H200/6	**6000**	**200**	**433426**	**1**	**8,04**	**37800**
DSP300H200/3	**3000**	**300**	**433333**	**1**	**8,32**	**57800**
DSP300H200/6	**6000**	**300**	**433436**	**1**	**8,32**	**57800**
DSP400H200/3	**3000**	**400**	**433343**	**1**	**8,61**	**77800**
DSP400H200/6	**6000**	**400**	**433446**	**1**	**8,61**	**77800**
DSP500H200/3	**3000**	**500**	**433353**	**1**	**8,90**	**97800**
DSP500H200/6	**6000**	**500**	**433456**	**1**	**8,90**	**97800**
DSP600H200/3	**3000**	**600**	**433363**	**1**	**9,19**	**117800**
DSP600H200/6	**6000**	**600**	**433466**	**1**	**9,19**	**117800**

© 2026 STRADER