


## DSP...H200 Žebřík samonosný

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu v hala nebo místech, které nedovolují umístění podpěr na kratší vzdálenosti. Velká pevnost žlabů umožňuje umístění podpěr až do vzdálenosti 7 m !



#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:**

- ržebříků s perforovanými boky
- ržebříků o délce od 2 do 12m

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DSP200H200/3	3000	200	433323	1	8,04	37800
DSP200H200/6	6000	200	433426	1	8,04	37800
DSP300H200/3	3000	300	433333	1	8,32	57800
DSP300H200/6	6000	300	433436	1	8,32	57800
DSP400H200/3	3000	400	433343	1	8,61	77800
DSP400H200/6	6000	400	433446	1	8,61	77800
DSP500H200/3	3000	500	433353	1	8,90	97800
DSP500H200/6	6000	500	433456	1	8,90	97800
DSP600H200/3	3000	600	433363	1	9,19	117800
DSP600H200/6	6000	600	433466	1	9,19	117800