

## CTMT80H80... C-úhelník montážní

### Informace:

#### POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů, plechových kabelových žlabů, žebříků, trubek, věšení lamp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WPT", "WWC", "WPL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC", "WWCT", "WWV".

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.do 3 m.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol      | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CTMT80H80/3 | 3000         | 80           | 640830     | 1          | 80           | 18,43         |
| CTMT80H80/6 | 6000         | 80           | 640860     | 1          | 80           | 36,86         |