

## PLDP... Kryt oblouku žebříku 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.  
Použití v prostorech s velkým znečištěním.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>PLDP100</b>	<b>100</b>	<b>220510</b>	<b>2</b>	<b>1,27</b>
<b>PLDP200</b>	<b>200</b>	<b>220520</b>	<b>2</b>	<b>2,56</b>
<b>PLDP300</b>	<b>300</b>	<b>220530</b>	<b>2</b>	<b>4,04</b>
<b>PLDP400</b>	<b>400</b>	<b>220540</b>	<b>2</b>	<b>5,70</b>
<b>PLDP500</b>	<b>500</b>	<b>220550</b>	<b>2</b>	<b>7,55</b>
<b>PLDP600</b>	<b>600</b>	<b>220560</b>	<b>2</b>	<b>9,58</b>