
DDM...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení

Informace:

POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.





Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...
- Možnost namontování kabelů z obou stran.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DDM200H55/3	**3000**	**200**	**403520**	**1**	**6,62**
DDM200H55/6	**6000**	**200**	**403620**	**1**	**6,62**
DDM300H55/3	**3000**	**300**	**403530**	**1**	**7,14**
DDM300H55/6	**6000**	**300**	**403630**	**1**	**7,14**
DDM400H55/3	**3000**	**400**	**403540**	**1**	**7,66**
DDM400H55/6	**6000**	**400**	**403640**	**1**	**7,66**
DDM500H55/3	**3000**	**500**	**403550**	**1**	**8,18**
DDM500H55/6	**6000**	**500**	**403650**	**1**	**8,18**
DDM600H55/3	**3000**	**600**	**403560**	**1**	**8,70**
DDM600H55/6	**6000**	**600**	**403660**	**1**	**8,70**
DDM700H55/3	**3000**	**700**	**403570**	**1**	**9,30**
DDM700H55/6	**6000**	**700**	**403670**	**1**	**9,30**
DDM800H55/3	**3000**	**800**	**403580**	**1**	**9,86**
DDM800H55/6	**6000**	**800**	**403680**	**1**	**9,86**
DDM900H55/3	**3000**	**900**	**403590**	**1**	**10,38**
DDM900H55/6	**6000**	**900**	**403690**	**1**	**10,38**
DDM1000H55/3	**3000**	**1000**	**403591**	**1**	**10,94**
DDM1000H55/6	**6000**	**1000**	**403691**	**1**	**10,94**

© 2026 STRADER