

DDM...H55 Stupací žebřík, středně těžké provedení

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Možnost namontování kabelů z obou stran.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DDM200H55/3	3000	200	403520	1	6,62
DDM200H55/6	6000	200	403620	1	6,62
DDM300H55/3	3000	300	403530	1	7,14
DDM300H55/6	6000	300	403630	1	7,14
DDM400H55/3	3000	400	403540	1	7,66
DDM400H55/6	6000	400	403640	1	7,66
DDM500H55/3	3000	500	403550	1	8,18
DDM500H55/6	6000	500	403650	1	8,18
DDM600H55/3	3000	600	403560	1	8,70
DDM600H55/6	6000	600	403660	1	8,70
DDM700H55/3	3000	700	403570	1	9,30
DDM700H55/6	6000	700	403670	1	9,30
DDM800H55/3	3000	800	403580	1	9,86
DDM800H55/6	6000	800	403680	1	9,86
DDM900H55/3	3000	900	403590	1	10,38
DDM900H55/6	6000	900	403690	1	10,38
DDM1000H55/3	3000	1000	403591	1	10,94
DDM1000H55/6	6000	1000	403691	1	10,94