Objímka kluzná těžká TF-2 W37-OF-SF

Informace:

Použitie

- Upevnenie potrubí , predovšetkým s izoláciou , v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Predovšetkým pre izolovaná potrubia
- Pre hrúbky izolácie až do 140 mm



Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	DN	Vnější Ø potrubí [mm]
33,7 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116446	1	25	33,7
42,4 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116449	1	32	42,4
48,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116452	1	40	48,3
60,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116455	1	50	60,3
76,1 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116458	1	65	76,1
88,9 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116461	1	80	88,9
114,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116437	1	100	114,3
139,7 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116440	1	125	139,7
168,3 mm, typ TF-2, DIN 3567, typ A, F	116443	1	150	168,3

© 2026 STRADER