

MPC-profil, hot-dip Zn

Informace:

Použitie



- Ideálne pre montáž potrubia ako nosných konštrukcií pre vzduchovody
- Mnohostranné montážne možnosti pre predstavené inštalácie a regály v spojení s rozsiahlym výberom systémových konštrukčných dielov

Výhody pre Vás

- Rýchle a efektívne upevňovanie potrubných stúpačiek a trás
- Stupnica umiestnená na bokoch a na strane štrbiny zjednodušujú vyrovnávanie upevňovacích prvkov pri inštalácii a uľahčujú meranie rozmerov a prierez nosníkov priamo na stavenisku
- Pre spoľahlivé, stranovo aj výškovo nastaviteľné upevnenie
- Vysoká pevnosť v ohybe vďaka priaznivým prierezom profilov
- K výstavbe staticky správne dimenzovaných konštrukcií pomocou rozmantľných spojovacích dielov
- Zodpovedajúce prvky akustického tlmenia pre všetky profily
- Dokonalý vzhľad vďaka MPC - zásepkám

Verze:

| Symbol                              | Kat. číslo | Množ./bal. | Typ    | Délka [mm] |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 27/18, dĺžka: 2.000 mm, F           | 129909     | 10         | 27/18  | 2000       |
| 27/18, dĺžka: 6.000 mm, F           | 130004     | 1          | 27/18  | 6000       |
| 28/30, dĺžka: 6.000 mm, F           | 118990     | 1          | 28/30  | 6000       |
| 38/40, dĺžka: 2.000 mm, F           | 129916     | 4          | 38/40  | 2000       |
| 38/40, dĺžka: 6.000 mm, F           | 130008     | 1          | 38/40  | 6000       |
| 40/60, dĺžka: 2.000 mm, F           | 129920     | 1          | 40/60  | 2000       |
| 40/60, dĺžka: 6.000 mm, F           | 130019     | 1          | 40/60  | 6000       |
| 40/80, dĺžka: 6.000 mm, F           | 130022     | 1          | 40/80  | 6000       |
| 40/120 H-profil, dĺžka: 6.640 mm, F | 130033     | 1          | 40/120 | 6640       |