

Kotva ocelová

Informace:

Použitie

- Pre kotvenie stredne veľkej záťaž do betónu a prírodného kamela (tvrdého) v suchom interieri , vo vlhkých priestoroch aj vo vonkajšom prostredí
- Mnohostranne použiteľné na upevňovanie pomocou skrutiek alebo závitových tyčí pri montážach saníty , kúrenia a VZT

Výhody pre Vás

- Spoľahlivo drží vďaka kontrole rozptihu pri zaškani kónusu
- Stačí malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Zakončenie do roviny povrchu stavebného materiálu
- Istá rozperná sila aj pri uvoľnení montážnej skrutky
- Európske technické osvedčenie (ETA) pre nethlinový betón a trhlínový betón (zmiernené zaťaženie)
- Ak je ku kontrolnému značeniu použitý osadzovací nástroj , nie je potreba skúšať zaťaženie hmoždinky



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ připojení	Délka kotvy [mm]
M6 x 30 mm	129086	100	M6	30
M8 x 30 mm	129087	100	M8	30
M10 x 40 mm	129082	50	M10	40
M12 x 50 mm	129083	50	M12	50
M16 x 65 mm	129084	25	M16	65