Šrouby do betonu Multi-Monti MMS (se zakončením s vnitřním a vnějším závitem), Zn

Informace:



Použitie

- Pre ukotvenie bez rozpernej sily v trhlinovom aj netrhlinovom betóne
- Pre priame upevnenie nástavných dielov , ako sú konzoly , nosníky , pätne dosky atď
- Možno použiť aj vo vápenopieskových tvarovkách , plných tehlách , ostro pálených tehlách a prírodnom kameni

Výhody pre Vás

- Skracuje čas potrebný na montáž o viac ako 25 % na jeden upevňovací bod
- Mnohostranné použitie v betóne a iných plných stavebných materiáloch
- Vysoká bezpečnosť , bez rozperných účinkov - tým pádom je možné použiť v menších vzdialenostiach od okrajov a osí
- Vysoká zaťažiteľnosť vďaka tvarovému styku
- Možnosť demontáže uľahčuje úpravy počas inštalácie
- Nie sú potrebné žiadne ďalšie montážne ani osadzovacie nástroje
- Európskej, povolenie , popr . schválenia stavebným dohľadovým orgánom pre trhlinový aj netrhlinový betón
- Požiarna ochrana v betóne , vápennopieskových tvarovkách a plných tehlách
- Vhodné k montáži plynových potrubí podľa TRGI

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Závit	Typ	Délka [m]	Rozměr	Délka závitu [mm]	Průměr závitu [mm]
M8 x 70 mm, 7,5 mm	106531	100	M8	s čapom	70	70	14	7,5
M8 x 80 mm, 7,5 mm	106532	100	M8	s čapom	80	80	14	7,5
M8 x 100 mm, 7,5 mm	106533	100	M8	s čapom	100	100	14	7,5
M10 x 80 mm, 10 mm	106529	100	M10	s čapom	80	80	11	10
M10 x 100 mm, 10 mm	106530	100	M10	s čapom	100	100	11	10
M10 x 120 mm, 10 mm	106528	100	M10	s čapom	120	120	11	10
6-hranná hlava, 7,5 x 60 mm, M8	139293	100	M8	S vnútorným závitom kotvy	60	60	10	7,5
6-hranná hlava, 10 x 85 mm, M10	139294	100	M10	S vnútorným závitom kotvy	85	85	12	10

© 2026 STRADER