

## KBJ...H60 Žlab

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení /řzneho typu kabelových tras.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - ocelový plech, žlávy? zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakovaný práškovou metódou Isovonit barvy.

Možnosť spojování žlab? bez spojů zasazování jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.



### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KBJ50H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>50</b>	<b>162024</b>	<b>12</b>	<b>1,53</b>	<b>2900</b>
<b>KBJ100H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>162210</b>	<b>6</b>	<b>2,00</b>	<b>5800</b>
<b>KBJ150H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>162215</b>	<b>6</b>	<b>2,40</b>	<b>8800</b>
<b>KBJ200H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>162220</b>	<b>6</b>	<b>2,80</b>	<b>11800</b>
<b>KBJ300H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>162230</b>	<b>4</b>	<b>3,60</b>	<b>17800</b>
<b>KBJ400H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>161640</b>	<b>4</b>	<b>4,40</b>	<b>23800</b>
<b>KBJ500H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>161650</b>	<b>2</b>	<b>5,20</b>	<b>29800</b>
<b>KBJ600H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>161660</b>	<b>2</b>	<b>6,00</b>	<b>35800</b>

### Související produkty:

