

## MÜPRO-PHONEX® kotvy


### Informace:

#### Použitie

- Pre ukotvenie s odzlovacím hňku telesa v betóne , prirodrom kameni , pñej tehle , vápennopieskovej tvárnice , dierovanej tehle a drevu

#### Výhody pre Vás

- Odzlovacanie hňku telesa je už zaintegrované v prichytke
- Prvky protihňkovej izolácie nevyžadujú žiadny ďalší priestor
- Zníženie úrovne hňku až o 16 dB ( A )
- Použiteľné pre vŕtacie skrutky : do dreva , kombi skrutky a vsadzovaci vrtúy
- Prevedenie s protihňkovým pásom bráni vzniku akustických mostov v objektoch priliehajúcich na stenu
- Veľmi dobré vedenie skrutky , nehrozí bočnému vyloveníu
- Vhodná pre vykurovacie telesá zavesená na stene



### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ	Průměr kotvy [mm]	Délka kotvy [mm]
<b>s límcom, 10 mm</b>	<b>120239</b>	<b>100</b>	<b>s farbou</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>s límcom, 12 mm</b>	<b>120243</b>	<b>100</b>	<b>s farbou</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
<b>s límcom, 14 mm</b>	<b>120247</b>	<b>50</b>	<b>s farbou</b>	<b>14</b>	<b>50</b>
<b>s límcom, 16 mm</b>	<b>120251</b>	<b>50</b>	<b>s farbou</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
<b>s límcom, 18 mm</b>	<b>120255</b>	<b>50</b>	<b>s farbou</b>	<b>18</b>	<b>70</b>
<b>bez límca, 10 mm</b>	<b>120259</b>	<b>100</b>	<b>bez farby</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>bez límca, 12 mm</b>	<b>120263</b>	<b>100</b>	<b>bez farby</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
<b>bez límca, 14 mm</b>	<b>120268</b>	<b>50</b>	<b>bez farby</b>	<b>14</b>	<b>50</b>
<b>bez límca, 16 mm</b>	<b>120272</b>	<b>50</b>	<b>bez farby</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
<b>bez límca, 18 mm</b>	<b>120276</b>	<b>50</b>	<b>bez farby</b>	<b>18</b>	<b>70</b>