

S-40÷50SRw Parkový sloup trubkový protlačovaný s prírubou

Informace:

POUŽITIE

Na osvetlenie parkovísk, záhrad, atď.

MATERIÁL

Oceľová rúra o hrúbke 3 alebo 4 mm, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírubu umožňuje ľahké nadvihnutie stĺpa bez mechanizmov.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Verze:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | L [mm] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m ²] | Základ | Hr. rury [mm] |
|-----------|------------|---------------|--------|-------|------------|---------------------|----------|---------------|
| S-40SRw/3 | 1101314013 | 41,00 | 100 | 4 | 60/127 | 1,01 | F100/200 | 3 |
| S-50SRw/3 | 1101315013 | 51,00 | 100 | 5 | 60/127 | 1,35 | F100/200 | 3 |
| S-40SRw/4 | 1101314014 | 55,00 | 100 | 4 | 60/140 | 1,01 | F100/200 | 4 |
| S-50SRw/4 | 1101315014 | 67,50 | 100 | 5 | 60/140 | 1,35 | F100/200 | 4 |