

## S-60÷120P/6-3 Uličný sloup šesťhranný prírubový rovný

### Informace:

#### POUŽITIE

**Uličný oceľový šesťhranný osvetľovací stĺp rovný prírubový** o výške **6 až 10 m**, slúži obvyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica typu T, na ktorú sa namontujú reflektory.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



#### Výhody:

Záves na príрубе umožňuje ľahké nadvihnutie stĺpa bez mechanizmov.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verze:

| Symbol     | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | L [mm] | H [m] | Ød/De [mm] | Z [mm/m] | Základ   | H1 [m] |
|------------|------------|---------------|--------|-------|------------|----------|----------|--------|
| S-60P/6-3  | 1102116010 | 52,00         | 100    | 6     | 60/143     | 13.33    | F100/200 | 0.5    |
| S-70P/6-3  | 1102117010 | 60,00         | 100    | 7     | 60/143     | 11.43    | F100/200 | 0.5    |
| S-80P/6-3  | 1102118010 | 74,00         | 100    | 8     | 60/160     | 12.5     | F150/200 | 0.5    |
| S-90P/6-3  | 1102119010 | 83,00         | 100    | 9     | 60/160     | 11.1     | F150/200 | 0.5    |
| S-100P/6-3 | 1102111010 | 102,00        | 100    | 10    | 60/186     | 12.6     | F150/200 | 0.5    |
| S-110P/6-3 | 1102111014 | 111,00        | 100    | 11    | 60/186     | 11.45    | F150/200 | 0.5    |
| S-120P/6-3 | 1102111018 | 121,00        | 100    | 12    | 60/186     | 10.5     | F150/200 | 0.5    |