

## S-70÷120PCG/3 ANT60 Uličný sloup kuželový válcovaný rovný do země

### Informace:


#### POUŽITIE

**Uličný oceľový válcovaný kuželový osvetľovací stĺp rovný do zeme** o výške **6 a 7 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

#### MATERIÁL

Oceľová rúra o hrúbke 4 mm válcovaná do kužeľa, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verze:

| Symbol              | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | L [mm] | H [m] | Ød/De [mm] | S [m <sup>2</sup> ] | h [m] | Šírka dvierok [mm] |
|---------------------|------------|---------------|--------|-------|------------|---------------------|-------|--------------------|
| S-70PCG/3<br>ANT60  | 1102228114 | 77,00         | 100    | 7     | 60/156     | 1,60                | 1     | 0.1                |
| S-80PCG/3<br>ANT60  | 1102228239 | 86,00         | 100    | 8     | 60/170     | 1,90                | 1.2   | 0.1                |
| S-90PCG/3<br>ANT60  | 1102228094 | 103,00        | 100    | 9     | 60/184     | 3,00                | 1.2   | 0.1                |
| S-100PCG/3<br>ANT60 | 1102228090 | 117,00        | 100    | 10    | 60/200     | 3,40                | 1.5   | 0.11               |
| S-110PCG/3<br>ANT60 | 1102228095 | 125,00        | 100    | 11    | 60/212     | 3,80                | 1.5   | 0.11               |
| S-120PCG/3<br>ANT60 | 1102228096 | 150,00        | 100    | 12    | 60/224     | 4,10                | 1.7   | 0.11               |