

S-60÷120SwPAL Uličný stĺp kuželový prírubový rovný AL

Informace:

POUŽITIE

Uličný hliníkový valcovaný kuželový osvetľovací stĺp rovný prírubový o výške **6 až 12 m**, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.

Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

Rúra so zliatiny hliníka valcovaná do kužeľa a následne leštená kartáčovaním. Na objednávku lakovanie polyuretánovou farbou resp. anódovaním.



Výhody:

Záves na prírubu uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m ²]	Základ	Hr. rury [mm]	H1 [m]
S-60SwP AL	1201616 012	21,00	100	6	48; 60/120	12.16	1,20	F100/200	4	
S-70SwP AL	1201617 013	24,00	100	7	48; 60/120	10.43	1,40	F100/200	4	
S-80SwP AL	1201618 013	35,00	100	8	48; 60/145	10	2,20	F150/200	4	3.2
S-90SwP AL	1201619 013	39,00	100	9	48; 60/150	12	3,40	F150/200	5	4.2
S-100Sw PAL	1201611 014	43,00	100	10	48; 60/180	10.8	3,80	F150/200	5	3.5
S-110Sw PAL	1201611 115	69,00	100	11	48; 60/180	9.81	4,20	F150/200	5	4.5
S-120Sw PAL	1201611 216	75,00	100	12	48; 60/180	9	4,60	F150/200	5	5.5