

Mikroprocesorový řídicí panel MPSK G1

Informace:

Použití:

Základnou funkcí regulátoru je ochrana před přehřátím a podchlazením zařízení pracujících v rozváděčích o standardu 19" a to sledováním teploty a vlhkosti ve vybraných místech skříně a následně zodpovídající řízení ventilátorů a ohřevů umístěných v rozváděči.

Regulátor dále obsahuje možnost realizace dohledu nad bezpečností rozváděče, pomocí dvojstavových snímačů (např. otevření dveří, zaplavení, výpadku napájení, dymu, atd..) a archivaci události (s zápisem času) v paměti událostí, které mohou být následně odčítány za pomoci dohledového systému (např. počítač PC), využívající port RS 232. Mechanismus registrace zařízení slouží také k zapamatování okrem iného překročených nastavených úrovní parametrů teploty a vlhkosti, ako aj poškodenia snímača.



Verze:

Symbol	Množ./bal.	Typ
WN-0201-05-00-011	1	Mikroprocesorový řídicí panel MPSK G1
WN-0201-06-00-000	1	Snímač teploty s 2 m káblom
WN-0201-08-00-000	1	Zaintegrovaný snímač teploty so snímačom vlhkosti s 2 m káblom
T-SO-990-138	1	Konvertor RS232/Ethernet - ERS
T-SO-990-404	1	Najájač pre konvertor ERS
T-SO-990-141	1	Spojovací kábel pre konvertor ERS