
LPMPH60 Spojka žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Spojování kabelových žlabů.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Související produkty:


LUJ...H60 Úhel žlabu 90°


OPZP...H60 Objížďka horizontální


OPZBJ...H60 Objížďka horizontální


OPZBP...H60 Objížďka horizontální


OPNJ...H60 Objížďka vertikální


OPNP...H60 Objížďka vertikální


OPNBJ...H60 Objížďka vertikální


OPNBP...H60 Objížďka vertikální


TRSJ...H60 T - redukce symetrická


TRSP...H60 T - redukce symetrická


TRSBJ...H60 T - redukce symetrická


OPZJ...H60 Objížďka horizontální


LUMPP...H60 Úhel žlabu 45°


LUP...H60 Úhel žlabu 90°


LUBJ...H60 Úhel žlabu 90°


LUBP...H60 Úhel žlabu 90°


LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°


LUPP...H60 Úhel žlabu 90°


LUMJ...H60 Úhel žlabu 45°


LUMP...H60 Úhel žlabu 45°


LUMBJ...H60 Úhel žlabu 45°


LUMBP...H60 Úhel žlabu 45°


LUMPJ...H60 Úhel žlabu 45°


TRSBP...H60 T - redukce symetrická

© 2026 STRADER