


## F80÷100/30 Prefabrikovaný betónový základ

### Informace:

#### POUŽITIE

Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S“ a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírubе neprekročí Mg, a pevnosť pôdy  $q_g=0,2\text{MPa}$ .



#### MATERIÁL

Betónový základ je celistvá armovaná konštrukcia, v ktorej sú osadené kotvy M18 u pre upevnenie príruby stĺpa.

Všetky tieto základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze  $4 \times 95 \text{ mm}^2$ . Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	h [m]	n x Øs/AxB	Mg [kNm]	a [m]	Název
<b>F80/30</b>	<b>1300150219</b>	<b>110,00</b>	<b>0.8</b>	<b>4xM18/200x200</b>	<b>3</b>	<b>0,3</b>	<b>F-80/30</b>
<b>F100/30</b>	<b>1300150203</b>	<b>135,00</b>	<b>1</b>	<b>4xM18/200x200</b>	<b>5.9</b>	<b>0,3</b>	<b>F-100/30</b>