F100/43÷150/43 Prefabrikovaný betónový základ

Informace:

POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S" a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírube neprekročí Mg, a pevnosť pôdy qg=0,2MPa.

MATERIÁL
Betónový základ je celistvá armovaná konštrukcia, v ktorej sú osadené kotvy M24 u pre upevnenie príruby stĺpa.

Všetky tieto základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm2. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.



Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	h [m]	n x Øs/AxB	Mg [kNm]	a [m]	Název
F100/43	**1300150206**	**250,00**	**1**	**4xM24/300x300**	**7.5**	**0,4**	**F-100/43**
F120/43	**1300150207**	**290,00**	**1.2**	**4xM24/300x300**	**13.3**	**0,4**	**F-120/43**
F150/43	**1300150208**	**380,00**	**1.5**	**4xM24/300x300**	**25.1**	**0,4**	**F-150/43**

© 2026 STRADER