

ZLSN... Spojka KLIK so západkou


Informace:

POUŽITIE

Bezskrútkové spojenie sieťových káblových žľabov. Je určený pre žľaby všetkých výšok.

Zostava pre rýchlu montáž:

1. Pre šírky **100 - 200** použijeme **2 x ZLSN...** + **1 x UZS...**
2. Pre šírky **300** použijeme **2 x ZLSN...** + **2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS...** + **3 x UZS...**



MATERIÁL

G - Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

F - oceľový plech, lamelovo zinkovaný EN ISO 10683:2018-11

E - nerezová ocel'

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

VÝHODY:

- Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný so spojmi na báze skrutiek - potvrdené testami
- Použitie prídavnej západky chráni rýchlospojku pred vypadnutím z drôteného žľabu

Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:

A	B	C
ZLSN1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
ZLSN2	KGS	100H60
	KCS...	100-200H60
	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
ZLSN3	KCS...	200-300H110
	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ZLSN1	901803	100	0,05
ZLSN2	901804	100	0,05
ZLSN3	901805	100	0,05