

## KFJ...H60 Žľab KLIK

## Informace:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

## MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

## Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



## POZOR!

KLIK-KLAK spájanie žľabov. K zabezpečeniu ochrany pospojovaním

je potrebné použiť 1 komplet skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.

## Výhody nového systému:

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilný klik-klak spoj
- Hlboké pretlačenie otvorov na dne žľabu zvyšuje pevnostné parametre žľabu
- Hustá preforácia s pretlačeniami umožňuje vynikajúcu výmenu tepla a je navrhnutá tak aby bolo možné namontovať výložníky BAKS v ľubovoľnom mieste trasy
- Otvory Ø11 na dne žľabu umožňujú ich vešanie na závitové tyče

[Návod na montáž](#)

STRADER TV - [Inštruktážne video montáže KLIK žľabov.](#)

## Verze:

Tloušťka plechu: 1,0 mm

| Symbol      | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| KFJ50H60/3  | 3000         | 50           | 162523     | 4          | 1,25        | 2900                  |
| KFJ100H60/3 | 3000         | 100          | 162623     | 4          | 1,53        | 5800                  |
| KFJ150H60/3 | 3000         | 150          | 162723     | 4          | 1,86        | 8800                  |
| KFJ200H60/3 | 3000         | 200          | 162823     | 4          | 2,13        | 11800                 |
| KFJ300H60/3 | 3000         | 300          | 162923     | 4          | 2,96        | 17800                 |
| KFJ400H60/3 | 3000         | 400          | 163023     | 2          | 3,37        | 23800                 |
| KFJ500H60/3 | 3000         | 500          | 163123     | 2          | 4,04        | 29800                 |
| KFJ600H60/3 | 3000         | 600          | 163223     | 2          | 4,64        | 35800                 |